Wave EV 3-vaiheinen sähköauton latauskaapeli Type 2 -> Type 2, 5m, Musta



Wave EV sähköauton latauskaapeli Type 2 -liitännöillä. 1- ja 3-vaihejärjestelmiin. Maksimi latausteholle 22 kW ja latausvirralle 3 x 32 A (480 V). IP54-luokitus. 5 x 6 mm2 kumipinnoitetun kaapelin pituus 5 metriä ja väri musta.

Tuotekoodi:	WAVE-EV-CBL-22KW-5M
EAN:	6418312167085
Valmistaja:	Wave
Valmistajan tuotekoodi:	WAVE-EV-CBL-22KW-5M
Takuu:	24 kk
Tuotteen WWW-sivut:	https://eshop.batpower.fi/index.php?module=ekauppa&type=6&search=6418312167085

Wave EV sähköauton latauskaapelin avulla lataat ajoneuvosi vaivattomasti sekä 1-, että 3-vaiheisesti niin kotona kuin matkoillakin. Kaapelin molemmissa päissä on yleinen Type 2 -pistoke ja sen avulla saat ladattua ajoneuvosi jopa 22 kW:n teholla. Kaapelin IP54-tiiviysluokitus, sekä kestävä ja taipuisa TPU-pintamateriaali takaavat tuotteen pitkän käyttöiän. Kaapelin pituus on 5 metriä ja väri musta.

SÄHKÖ- JA HYBRIDIAUTOILLE
Tämän latauskaapelin avulla lataat jouhevasti sekä sähkö-, että hybridiautot. Kaapelia pystyy hyödyntämään sekä 1-vaihe-, että 3-vaihejärjestelmissä.

TAIPUISA JA KESTÄVÄ
Tämän pakkastestatun kaapelin pinta on kestävää TPU-kumiseosta, jonka ansiosta se taipuu helposti kerälle ja kestää hyvin käyttöä haastavissakin olosuhteissa. Kaapelille on myönnetty IP54-tiiviysluokitus ja se kestää roiskevettä sekä pölyä.

TYPE 2 - TYPE 2
Kaapelissa on molemmissa päissä perinteinen Type 2 -pistoke. Kaapeli on yhteensopiva kaikkien Type 2 -liitännällä varustettujen ajoneuvojen kanssa.

Tekniset tiedot:

- Latausteho max: 22 kW
- Sähkövirta max: 3 x 32 A (480 V)
- Kaapelityyppi: 3-vaihe
- Liitäntätyyppi: Type 2
- IP-luokitus: IP54
- Pituus: 5 m
- Kaapeli: 5x6 mm² + 1x0,75 mm²
- Toimintalämpötila: -30°C - 50°C
- Lämmönsietokyky: UL94 V-0

Standardit:

- CE
- RoHS
- EN 50620
- IEC 62893
- EN 62196-1:2014

- EN 62196-2:2017
- 2014/35/EU

Myyntipakkauksen sisältö: 1 x Sähköauton latauskaapeli, 1 x kaapelin kantokassi