Wave 65W Pikalataava GaN -verkkolaturi, 2 x USB Type-C + 1 x USB-A, Valkoinen



Wave 65W Pikalataava GaN -verkkolaturi kahdella USB Type-C liitännällä ja yhdellä USB-A liitännällä. Kokonaisteho 65W. Useampaa laitetta ladattaessa latausvirta optimoidaan laitteiden välillä sopivaksi. Väri: valkoinen.

Tuotekoodi:	WAVE-PWR-GAN-ACC-65W-WT
EAN:	6418312177688
Valmistaja:	Wave
Valmistajan tuotekoodi:	WAVE-PWR-GAN-ACC-65W-WT
Takuu:	12 kk
Tuotteen WWW-sivut:	https://wavemobile.fi/?ean=6418312177688

Tyylikäs avattava pakkaus. Tuote ja lisäinformaatio nähtävillä kannen sisäpuolella.

Wave Pikalataava GaN-laturi on innovatiivisella GaN-teknologialla varustettu kompakti ja tehokas verkkolaturi. Edistyksellinen GaN-teknologia mahdollistaa laturin kompaktin rakenteen, energiatehokkaan lataamisen, sekä hyvän tehonkäsittelykyvyn. Laturi lataa puhelimesi ja muut laitteesi turvallisesti ja huippunopeasti, sopii jokapäiväiseen käyttöön ja kulkee pienen kokonsa ansiosta myös kätevästi mukana matkassa.

GaN-TEKNOLOGIA
Tämä pienikokoinen laturi ei kuumene käytössä edes vaativan pikalatauksen aikana, vaan lataa laitteesi aina nopeasti, turvallisesti ja energiatehokkaasti.

TURVALLISUUSTESTATTU
Kaikki Wave latauslaitteet täyttävät EU:n asettamat vaatimukset ja standardit ja ne on myös testattu virallisen, sertifioidun testauslaitoksen toimesta turvallisen ja luotettavan käytön takaamiseksi.

PIKALATAUSTEKNIIKKAA
Pikalataava verkkolaturi tukee kahta yleistä pikalatausstandardia: Qualcomm Quick Charge 3.0 ja USB-PD (Power Delivery). Laturi pikalataa näitä standardeja käyttäviä laitteita todella nopeasti. Laitteet, jotka eivät tue näitä pikalatausstandardeja, voidaan silti ladata tällä laturilla normaalilla nopeudella.

Mikä on GaN Laturi?
Galliumnitridi- eli GaN-laturit ovat edistyksellistä teknologiaa hyödyntäviä latauslaitteita, joiden ominaispiirteitä ovat tavallista kompaktimpi muotoilu, energiatehokkuus ja hyvä tehonkäsittelykyky, sekä pikalatausominaisuudet.

Kompakti muotoilu
Edistykselliset ja vähemmän tilaa vievät komponentit mahdollistavat GaN-laturin tavallista kompaktimman muotoilun. GaN-laturi pystyy pienestä koostaan huolimatta käsittelemään suurempiakin virtamääriä turvallisesti ja

tehokkaasti.

Nopeampi ja tehokkaampi
GaN-latureiden suurimpia vahvuuksia ovat niiden nopeus ja energiatehokkuus. GaN-laturi pystyy käsittelemään korkeampia tehotasoja nopeammin kuin perinteinen laturi.

Turvallinen käyttää
GaN-laturi ei kuumene käytön aikana, sillä galliumnitridi johtaa sähköä paremmin kuin muut sähkönjohtimet ja vähentää siten laturin tuottamaa lämpöä. Laturi ei kuumene myöskään suurempaa tehoa vaativan pikalatauksen aikana.

Tekniset tiedot:

- Output USB Type-C 1 (PD): 5V/3A | 9V/3A | 12V/3A | 15V/3A | 20V/3.25A (Max 65W)
(PPS): 5V-11V/4.5A (Max 50W)
- Output USB Type-C 2 (PD): 5V/3A | 9V/2.22A | 12V/1.67A (Max 20W)
- Output USB-A (QC3.0): 5V/3A | 9V/2A | 12V/1.5A (Max 18W)
- Output USB Type-C 1 & 2 (PD): 45W + 20W
- Output USB Type-C 1 & USB-A: 45W + 18W
- Output USB Type-C 2 & USB-A: 5V/3A (Max 15W)
- Output USB Type-C 1 & 2 (PD) & USB-A: C1 45W + C2 & USB-A = 5V/3A (Max 15W)
- Output max: 65 W
- Input: 100-240V - 50/60Hz
- Mitat: 36*36*79 mm
- Paino: 123 g